



PRESTANDEKLARATION

Nr. KA-PT-V24-13

1. Produkttypens unika identifikationskod:

VENTATEC vit / svart Produkttyp → Appendix 1

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Nedpendlade bärverk komponent för inomhusbruk

3. Tillverkare:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämpligt.

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4

System 3 → Brandskydd (PH T24 - 38 G)

6 a) Harmoniserad standard:

EN 13964:2014

Anmält/anmälda organ:

TUM - NB 0797 → Brandskydd (PH T24 - 38 G)

6 b) Europeiskt bedömningsdokument:

Ej tillämpligt.

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandskydd	→ Appendix 1	EN 13964:2014
Utsläpp av farliga ämnen	Ingen utsläpp	
Kapacitet: - Lastbärande egenskaper	Se teknisk datablad → Appendix 1	
- Dimensioner och toleranser	enligt EN 13964:2014, Tab. 1	
Resistens mot	NPD*	
Hållbarhet	B	

*Prestanda ej fastställda (NPD)

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Ej tillämpligt.



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Director Research & Development

Elsenthal, 02.03.2018

ppa. Andreas Schiedeck

Appendix 1

	Brandskydd	Lastbärande egenskaper			
		Klass	Span (mm)	EI (Nm ²)	admM (Nmm)
PH T24 - 38	A1	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 G	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 Xc	A1	1	625 / 1.250	1.190	23.000
PQ T24 - 38 X	A1	1	625 / 1.250	1.250	16.000
PQ T24 - 38	A1	1	600 / 1.100	1.140	16.000
PQ T24 - 33	A1	1	600 / 1.100	760	16.000
PQ T24 - 32	A1	1	1.000	550	13.000
PQ T24 - 25	A1	1	625 / 1.250	310	4.500